

OFFSET SHEETS - PROMOTIONALFecha de emisión : 24/10/2011
Fecha última modificación: 05/01/2017**4-SL1B-07237 - SEMIGLOSS AP904 PRO WK85 RIT/GREEN****MATERIAL FRONTAL**

Papel blanco estucado semi brillo libre de madera.
Estampado al dorso.

Tipo	Papel estucado	
Color F	Blanco	
Peso	80 g/m ² ±10%	ISO-536
Espesor	65 µ ±10%	ISO 534-80

ADHESIVO

Adhesivo acrílico permanente de uso general para aplicaciones en una amplia variedad de sustratos, incluyendo los polares (PE, PP).

Sigla	AP904 PRO	
Tipo adhesivo	Acrílico permanente	
Temp Min Apl A	+5°C	
Temperatura de servicio	-40°C/+100°C	
Cohesión A	Media	
Tack	7 N/25mm	FINAT FTM9
AdeFin	11 N/25mm	FINAT FTM2

Este adhesivo es aprobado por ISEGA (contacto directo con alimentos no grasos secos y húmedos) de acuerdo a las recomendaciones alemanas XIV y cumple con la FDA 175.105.

SOPORTE SILICONADO

Tipo S	1 lado del kraft siliconado	
Color S	Blanco	
Peso	85 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Espesor	85 µ ±10%	ISO 534
Transparencia S	n.a. %	DIN 53 147-64

Aplicaciones

Etiquetas para usos generales y promocionales, donde un acabado semi-brillante se requiere.

Métodos de impresión

Imprimible con offset, letterpress UV, flexo UV y láser.
Pruebas de idoneidad entre medios, impresoras y tintas siempre se recomienda antes de usar.

Vida útil

24 meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos.
Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

